

Draaidimmers
Busch-draaidimmer



Zonder bevestigingsklauwtjes.

Met draaibediening, drukwisselschakelaar en softvergrendeling.

2-draads aansluittechniek (de nul is niet nodig).

Geoptimaliseerd voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi).

Voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).

Voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi) aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren.

Voor gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeelampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.

Gelijktijdige aansluiting van LEDi en conventionele verlichting is mogelijk.

Met manueel instelbare Bedrijfsmodus: Fasehoekregeling / faseafsnijding.

Met instelbare minimale / maximale helderheid

Geluidarm door toepassing van MOS-FET-transistoren.

Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering).

Zonder centraalplaat.

Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %

Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C,

, Bij conventionele (gewikkelde) transformatoren rekening houden met ca. 20 % transformatorverliezen., Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen., Ook bij wisselschakelingen toepasbaar., Met aansluitklem voor netvrijschakelcomponenten., Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073, deel 1.

Bestelnummer: 6512-0-0344

Artikelnummer: 6523 UR-103

EA-nummer: 4011395231890

