

# 1081: UHW50 Hollewand inbouwdoos



## Alle voordelen op een rij

- Plaat 1 – 27,5 mm.
- Gipskarton 9,5 – 27,5 mm.
- Voorzien van geïntegreerde, soepel scharnierende combituit.
- Tevens toepasbaar in betonstenen met een leidingsleuf (MBI B2 blokken).
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Stevige montage van de doos in de wand dankzij de metalen schroefplaatjes met 3-voudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
- Extra doorvoermogelijkheid bij gekoppelde dozen.
- Afstand tot buisvoerder: 29mm.

## Handelskenmerken

Artikelnummer:	1081
Artikel:	UHW50 Hollewand inbouwdoos
Verpakkingsaantal:	100 st.

## Technische Specificatie

Buisdiameter:	16 / 19 mm
Inwendige diepte:	50 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	76 mm
Hart-op-hart maat van de te boren gaten:	71 mm

## Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Diameter:	76
Inwendige diepte:	50
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Kleur:	Grijs
Met nagelstrip:	Nee

## Tips & Tricks

Hollewanddozen - de juiste hartafstand:

Een goed geboord gat heeft een positieve invloed op de bevestiging van de hollewanddoos in de wand. Zorg voor de juiste hartafstand (71 mm) bij gekoppelde dozen.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: [www.attema.com](http://www.attema.com), E-mail: [info@attema.nl](mailto:info@attema.nl)

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

