

# 1144: UD50 Duo-doos



## Alle voordelen op een rij

- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Afneembare buiktuit.
- Verstelbare bevestigingsboutjes t.b.v. richtingcorrectie schakelmateriaal.
- Mogelijkheid voor bevestiging van buisvoer aan achterzijde.
- Maatvoering is conform 2 gekoppelde U50 inbouwdozen.
- Koppelbaar met U40 en U50 d.m.v. meegeleverd adapterkoppelstuk.

## Handelskenmerken

Artikelnummer:	1144
Artikel:	UD50 Duo-doos
Verpakkingsaantal:	50 st.

## Technische Specificatie

Buisdiameter:	16 mm
Inwendige diepte:	50 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	2 x 82 mm
Halogeenvrij:	Ja

## Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Uitvoering:	Dubbel
Inwendige diepte:	50
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Voor buisdiameter:	16 mm
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Grijs
Met nagelstrip:	Nee

## Tips & Tricks

De Duo-doos: fraai, snel en economisch installeren:

- Geheel verzonken monteren: u kunt wandcontactdozen met randaarde geheel vlak met de wand aanbrengen. Beide dozen zijn voorzien van lange schroefjes en een buiktuit. - Montagegemak: de Duo-doos biedt een handige verstelmogelijkheid voor het schakelmateriaal, en is geschikt voor twee- of drievoudige unit of twee enkelvoudige units.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: [www.attema.com](http://www.attema.com), E-mail: [info@attema.nl](mailto:info@attema.nl)

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

