

1230: U50 inbouwdoos



Alle voordelen op een rij

- 360 graden draaibare ring.
- Afneembare buiktuit.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Aan de achterzijde voorzien van breekpoort voor buis 16 mm.
- Extra doorvoermogelijkheid bij gekoppelde dozen.

Handelskenmerken

Artikelnummer:	1230
Artikel:	U50 inbouwdoos
Verpakkingsaantal:	100 st.

Technische Specificatie

Buisdiameter:	19 mm
Inwendige diepte:	50 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	82 mm
Halogeenvrij:	Ja

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Diameter:	82
Inwendige diepte:	50
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Voor buisdiameter:	19 mm
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	1
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Grijs
Met nagelstrip:	Nee

Tips & Tricks

Sneller en goedkoper installeren dankzij de buiktuit:

Dankzij de buiktuit kan de U40 en U50 direct in het boorgat geplaatst worden. Nabewerken van het boorgat (in gipsblokken of cellenbeton) of een tweevoudig boorgat (vaak praktisch in kalkzandsteen) is niet meer nodig.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: www.attema.com, E-mail: info@attema.nl

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

