

## toledo-mirage-b75 TOLEDO MIRAGE B75 0029902



### Productkenmerken

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications Unique and innovative lamp design and construction Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare Low power construction: only 2.5W Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience High colour rendering - CRI80 High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps Omni-directional light distribution of 300° Non-dimmable More than 100,000X switching cycles 3 years warranty



### PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0029902
Productnaam	TOLEDO MIRAGE B75
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740634
Lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288299020

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Artikelnummer	0029902
Productnaam	TOLEDO MIRAGE B75
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Operating temperature rated (°C)	25
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740634

## toledo-mirage-b75 TOLEDO MIRAGE B75 0029902

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	100

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	2.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	100000
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	3
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	162
Nominale diameter product (mm)	75
Gewicht (kg)	0.085

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288299020
Enkele lengte verpakking (cm)	17.8
Enkele breedte verpakking (cm)	8.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288299027
Eenheden per omdoos	6
Packaging outer length / height (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	18.5
Packaging outer depth (cm)	20.0

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

toledo-mirage-b75  
TOLEDO MIRAGE B75  
0029902

