

toledo-mirage-g120 TOLEDO MIRAGE G120 0029908



Productkenmerken

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications Unique and innovative lamp design and construction Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare Low power construction: only 2.5W Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience High colour rendering - CRI80 High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps Omni-directional light distribution of 300° Non-dimmable More than 100,000X switching cycles 3 years warranty



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0029908
Productnaam	TOLEDO MIRAGE G120
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740678
Lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288299082

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0029908
Productnaam	TOLEDO MIRAGE G120
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Operating temperature rated (°C)	25
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740678

toledo-mirage-g120 TOLEDO MIRAGE G120 0029908

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	100

Elektrische gegevens

Wattage (W)	2.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	100000
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	3
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	165
Nominale diameter product (mm)	125
Gewicht (kg)	0.14

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288299082
Enkele lengte verpakking (cm)	17.8
Enkele breedte verpakking (cm)	13.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.2
DUN14 (outer)	15410288299089
Eenheden per omdoos	4
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Packaging outer depth (cm)	20.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

toledo-mirage-g120
TOLEDO MIRAGE G120
0029908

