



LED Spot Rond verstelbaar HQ

Eigenschappen

- Tot 80% lager energieverbruik dan accentuerende halogeen downlights
- Unieke lichtmenstechniek en ontwerp van optieken, UGR16-versie
- 23° verticale hoekinstelling met twee mogelijkheden voor bundelhoek
- Beschikbaar in dimbaar en niet dimbare uitvoering

Voordelen

- Aanzienlijk lagere energie- en onderhoudskosten
- Consistente, schone en perfecte spotverlichting
- Hoogwaardig armatuur voor een prettige verlichting
- Goede instelbaarheid van het armatuur, dus grote flexibiliteit in applicaties

Toepassing



Thuis



Hotel



Restaurant



Winkel

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CRI	UGR	CCT (K)	Levensduur (L70B50)	EAN 1	MOQ	Brutoprijs
140044416	LEDSpotRa-HQ 7W-2700-24D-WH-CT	7	400	57	0.045A	≥80	16	2700	30.000	6956321845728	10	€ 30,00
140044417	LEDSpotRa-HQ 7W-2700-40D-WH-CT	7	400	57	0.045A	≥80	16	2700	30.000	6956321845735	10	€ 30,00
140044095	LEDSpotRa-HQ 7W-3000-24D-WH-CT	7	420	60	0.045A	≥80	16	3000	30.000	6956321844004	10	€ 30,00
140044097	LEDSpotRa-HQ 7W-3000-40D-WH-CT	7	420	60	0.045A	≥80	16	3000	30.000	6956321844028	10	€ 30,00
140044099	LEDSpotRa-HQ 7W-4000-24D-WH-CT	7	450	64	0.045A	≥80	16	4000	30.000	6956321844011	10	€ 30,00
140044101	LEDSpotRa-HQ 7W-4000-40D-WH-CT	7	450	64	0.045A	≥80	16	4000	30.000	6956321844035	10	€ 30,00
140044412	LEDSpotRa-HQ 7W-2700-24D-AL-CT	7	400	57	0.045A	≥80	16	2700	30.000	6956321845766	10	€ 30,00
140044413	LEDSpotRa-HQ 7W-2700-40D-AL-CT	7	400	57	0.045A	≥80	16	2700	30.000	6956321845773	10	€ 30,00
140044079	LEDSpotRa-HQ 7W-3000-24D-AL-CT	7	420	60	0.045A	≥80	16	3000	30.000	6956321844080	10	€ 30,00
140044081	LEDSpotRa-HQ 7W-3000-40D-AL-CT	7	420	60	0.045A	≥80	16	3000	30.000	6956321844103	10	€ 30,00
140044083	LEDSpotRa-HQ 7W-4000-24D-AL-CT	7	450	64	0.045A	≥80	16	4000	30.000	6956321844097	10	€ 30,00
140044085	LEDSpotRa-HQ 7W-4000-40D-AL-CT	7	460	66	0.045A	≥80	16	4000	30.000	6956321844110	10	€ 30,00
140044428	LEDSpotRa HQ 9W-2700-24D-WH-CT	9	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321845742	10	€ 32,50
140044429	LEDSpotRa HQ 9W-2700-40D-WH-CT	9	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321845759	10	€ 32,50
140044119	LEDSpotRa HQ 9W-3000-24D-WH-CT	9	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321844042	10	€ 32,50
140044121	LEDSpotRa HQ 9W-3000-40D-WH-CT	9	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321844066	10	€ 32,50
140044123	LEDSpotRa HQ 9W-4000-24D-WH-CT	9	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321844059	10	€ 32,50
140044125	LEDSpotRa HQ 9W-4000-40D-WH-CT	9	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321844073	10	€ 32,50
140044424	LEDSpotRa HQ 9W-2700-24D-AL-CT	9	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321844580	10	€ 32,50
140044425	LEDSpotRa HQ 9W-2700-40D-AL-CT	9	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321845797	10	€ 32,50
140044103	LEDSpotRa HQ 9W-3000-24D-AL-CT	9	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321844127	10	€ 32,50
140044105	LEDSpotRa HQ 9W-3000-40D-AL-CT	9	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321844141	10	€ 32,50
140044107	LEDSpotRa HQ 9W-4000-24D-AL-CT	9	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321844134	10	€ 32,50
140044109	LEDSpotRa HQ 9W-4000-40D-AL-CT	9	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321844158	10	€ 32,50
140044422*	LEDSpotRa-HQ 7W-Dim-2700-24D-WH-CT	7	400	57	0.036A	≥80	16	2700	30.000	6956321845667	10	€ 37,50
140044423*	LEDSpotRa-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT	7	400	57	0.036A	≥80	16	2700	30.000	6956321845674	10	€ 37,50
140044094*	LEDSpotRa-HQ 7W-Dim-3000-24D-WH-CT	7	420	60	0.036A	≥80	16	3000	30.000	6956321843762	10	€ 37,50
140044096*	LEDSpotRa-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT	7	420	60	0.036A	≥80	16	3000	30.000	6956321843786	10	€ 37,50
140044098*	LEDSpotRa-HQ 7W-Dim-4000-24D-WH-CT	7	450	64	0.036A	≥80	16	4000	30.000	6956321843779	10	€ 37,50

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CRI	UGR	CCT (K)	Levensduur (L70B50)	EAN 1	MOQ	Brutoprijs
140044100*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT	7	450	64	0.036A	≥80	16	4000	30.000	6956321843793	10	€ 37,50
140044418*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-2700-24D-AL-CT	7	400	57	0.036A	≥80	16	2700	30.000	6956321845681	10	€ 37,50
140044419*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT	7	400	57	0.036A	≥80	16	2700	30.000	6956321845698	10	€ 37,50
140044078*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-3000-24D-AL-CT	7	420	60	0.036A	≥80	16	3000	30.000	6956321843847	10	€ 37,50
140044080*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT	7	420	60	0.036A	≥80	16	3000	30.000	6956321843861	10	€ 37,50
140044082*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-4000-24D-AL-CT	7	450	64	0.036A	≥80	16	4000	30.000	6956321843854	10	€ 37,50
140044084*	LEDspotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT	7	450	64	0.036A	≥80	16	4000	30.000	6956321843878	10	€ 37,50
140044434**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-2700-24D-WH-CT	9,5	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321861735	10	€ 40,00
140044435**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-2700-40D-WH-CT	9,5	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321861742	10	€ 40,00
140044118**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-3000-24D-WH-CT	9,5	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321843878	10	€ 40,00
140044120**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-3000-40D-WH-CT	9,5	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321861681	10	€ 40,00
140044122**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-4000-24D-WH-CT	9,5	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321843816	10	€ 40,00
140044124**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-4000-40D-WH-CT	9,5	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321843830	10	€ 40,00
140044430**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-2700-24D-AL-CT	9,5	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321861698	10	€ 40,00
140044431**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-2700-40D-AL-CT	9,5	580	53	0.05A	≥80	16	2700	30.000	6956321861704	10	€ 40,00
140044102**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-3000-24D-AL-CT	9,5	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321843885	10	€ 40,00
140044104**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-3000-40D-AL-CT	9,5	600	55	0.05A	≥80	16	3000	30.000	6956321843908	10	€ 40,00
140044106**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-4000-24D-AL-CT	9,5	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321843892	10	€ 40,00
140044108**	LEDspotRA HQ 9.5W-Dim-4000-40D-AL-CT	9,5	640	58	0.05A	≥80	16	4000	30.000	6956321843915	10	€ 40,00

*Leverbaar

**Vanaf mei 2015 leverbaar

Alle 4000K versies op aanvraag verkrijgbaar

Technische specificaties	
Aan-/Uit-Cyclus	50.000
Kleurconsistentie (SDCM)	6
Dimbaar	Nee/Ja(Triac)
Bundelhoek (°)	24 / 40
Afwerking	Wit RAL9003/ geborsteld
	aluminium RAL9022
IP	20
IK	02
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Nee
Gloeiraadtest	650°C
Uitvalkans driver	1% bij 5000uur
Gewicht (kg/st)	0,19



Elektrische aansluiting	
Frequentie (Hz)	50 / 60
Voltage (V)	220-240
AC / DC	AC
Materiaal eigenschappen	
Behuizing	Aluminium + polycarbonaat
Optiek	Kunststof
Toepassingen	
Bedrijfstemperatuur	-10-40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagomgevingstemperatuur	-25-50°C




Verpakkingsinformatie

	Doosverpakking (1st/doos)/(mm)	Omdoos (10st/doos)/(mm)
Afmetingen (HxBxL) (7W)	95x115x115	210x130x600
Afmetingen (HxBxL) (9W/9.5W)	95x115x115	210x130x600
Brutogewicht (kg)	0,3	3,7

Maatschets



Tekening installatieopening



Fotometrische gegevens

