



LED Plafondlamp Apollo

Eigenschappen

- Vernieuwde generatie met hogere efficiëntie
- Ook in IP44 uitvoering
- Naar keuze met warm of koud wit licht
- Eenvoudige installatie op wand of plafond

Voordelen

- Energiebesparing tot 80% in vergelijking met traditionele lichtbron
- Gelijktijdig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Lange levensduur tot 30.000 uur, lamp vervisselen niet nodig
- Direct 100% licht bij inschakeling
- IP44 versies ook geschikt voor gebruik in badkamers en vergelijkbare toepassingen

Toepassing



Thuis



Hotel



Kantoor

Specificaties


Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CCT (K)	Energieklasse	Levensduur (L70B50)	Levensduur (L80B50)	EAN1
140056299	LED HC300 13W II 2700K Apollo CT	13	880	68	0,10 A	2700	A	30.000 u	20.000 u	6956321881436
140044128	LED HC420 19W 2700K Apollo CT	19	1150	75	0,16 A	2700	A+	30.000 u	20.000 u	6956321844608
140056300	LED HC300 13W II 2700K Apollo Glossy CT	13	880	68	0,10 A	2700	A	30.000 u	20.000 u	6956321881443
140044129	LED HC420 19W 2700K Apollo Glossy CT (*)	19	1150	75	0,16 A	2700	A+	30.000 u	20.000 u	6956321844776
140056301	LED HC300 13W II 4000K Apollo CT	13	880	68	0,10 A	4000	A	30.000 u	20.000 u	6956321881450
140056302	LED HC300 13W II 4000K Apollo Glossy CT	13	880	68	0,10 A	4000	A	30.000 u	20.000 u	6956321881467
140056290	LED HC420 19W 4000K Apollo CT	19	1150	60	0,16 A	4000	A	30.000 u	20.000 u	6956321881238
140058075	LED HC350 16W II 01 2700K IP44 Apollo CT	16	1250	78	0,12 A	2700	A+	30.000 u	20.000 u	6956321889029
140058074	LED HC350 16W II 01 4000K IP44 Apollo CT	16	1350	84	0,12 A	4000	A+	30.000 u	20.000 u	6956321889012

* Verkrijgbaar op aanvraag

Technische specificaties	
Aan-/Uit-cycli	50.000
Dimbaar	Nee
Bundelhoek	115 °
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20 / IP44
Beschermingsklasse	I
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Ja

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
AC / DC	AC

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C



Maatschets (mm)

