

## LED Wall-Mounted EcoMax

### Eigenschappen

- Hoog-efficiënte vervanging voor 2x18W of 2x26W CFL armaturen
- IP66 én IK10 maken gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk
- Geen opwarmtijd nodig: direct volledige lichtopbrengst beschikbaar
- Optie voor gecombineerde bewegings- en daglichtsensor (type "microwave") --> MD versie
- Efficiënte en homogene afdekkap
- Beschikbaar in moderne ronde en vierkante uitvoering

### Voordelen

- Meer dan 60% energiebesparing ten opzichte van compacte fluorescentielampen
- Lagere operationele en onderhoudskosten
- Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
- Eenvoudige aansluiting en installatie

### Toepassing



Sporthal / stadion



Ziekenhuis



Parkeerplaats



School



Station

### Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CCT (K)	Levensduur (L70B50)	Levensduur (L80B50)	EAN1
140051998	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-WH	13	1000	77	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712644879
140051999	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-MD-WH	13	1000	77	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712644886
140052000	LEDWall-Mounted Sq300-13W-3000-WH	13	1000	77	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712644893
140052001	LEDWall-Mounted Sq300-13W-3000-MD-WH	13	1000	77	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712644909
140051994	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH	13	1100	85	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712644831
140051995	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-MD-WH	13	1100	85	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712644848
140051996	LEDWall-Mounted Sq300-13W-4000-WH	13	1100	85	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712644855
140051997	LEDWall-Mounted Sq300-13W-4000-MD-WH	13	1100	85	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712644862
140058219	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-WH	20	1700	85	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712607454
140058220	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-MD-WH	20	1700	85	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712607461
140058221	LEDWall-Mounted Sq300-20W-3000-WH	20	1700	85	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712607478
140058222	LEDWall-Mounted Sq300-20W-3000-MD-WH	20	1700	85	0,08 A	3000	50.000 u	30.000 u	6956712607485
140058215	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-WH	20	1800	90	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712607379
140058216	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-MD-WH	20	1800	90	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712607423
140058217	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-WH	20	1800	90	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712607430
140058218	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-MD-WH	20	1800	90	0,08 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712607447


Noodverlichting verkrijgbaar op aanvraag (inclusief geïntegreerde 1 uur accu-pakket)

Technische specificaties	
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaar	Nee
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP66
IK-klasse	IK10
Beschermingsklasse	II
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Gewicht (kg/st)	1,00 / 1,08 / 1,10 / 1,14 / 1,16 / 1,22
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
AC / DC	AC

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C



## Maatschets (mm)

