

eNet Server DIN-rail



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5301 00	1	600,00	05	4010337591306

Technische gegevens

Nominale spanning:	12 V DC
Vermogensopname:	max. 6 W bedrijf max. 2 W standby
Temperatuurbereik:	-5 °C tot +45°C
IP-communicatie	
LAN:	Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:	2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-verbindingen:	max. 8
eNet-communicatie	
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik:	ca. 100 m (vrije veld)
Dataleiding:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding:	max. 3 m
Aantal DIN-railmodules:	max. 30
Afmetingen:	DIN-rail-apparaat met 6 TE

Informatie

Met de eNet server DIN-rail is ingebruikstelling, diagnose, onderhoud, visualisatie en bediening mogelijk van eNet-installaties. Aan de server kunnen de meest uiteenlopende bedieningsapparaten via LAN of WLAN worden gekoppeld, b.v. smartphones, tablets, Gira Control 9, Gira Control 19 of PC/laptop. Voor mobiel gebruik van de eNet server wordt een netadapter meegeleverd. Voor voeding in ingebouwde toestand is de voedingseenheid **5319 00** nodig. Montage op profielrail.

- Zender en ontvanger voor eNet DIN-railapparaten
- Interne eNet radiografische en WLAN-antenne
- Externe eNet radiografische en WLAN-antennes aan te sluiten
- Functies: schakelen/drukken, dimmen, jaloezie
- Aanwezigheidssimulatie, energiebeheer, scènes, koppelingen, tijdschakelklokken
- Update en configuratie van eNet apparaten, diagnosefunctie, installatiescan

ingebruikstelling

De ingebruikstelling van de server DIN-rail wordt uitgevoerd via een webinterface. Voor de ingebruikstelling via de webinterface moet de ingebruikstellingscomputer beschikken over een recente browser (b.v. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).