

## eNet Draadloze wandzender enkelvoudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 transp./zuiver wit glanzend	5331 100	1/5	132,00	02	4010337116516

### Technische gegevens

Voeding:	3 V DC
Batterijen:	1x CR 2450N
Temperatuurbereik:	-5 °C tot +45°C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik:	ca. 100 m (vrije veld)

### Informatie

De eNet draadloze wandzender geeft schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers. Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of inbouwdoos worden uitgevoerd. Op wanden kan de draadloze wandzender met schroeven worden bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met een bodemplaat **5339 00** worden verlijmd.

- Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie
- Tweekleurige LED rechts en links van de toetsen voor signalering
- Batterijgevoed apparaat

Met eNet-server instelbaar:

- Update van de apparaatsoftware
- Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
- Masterdimfunctie programmeerbaar
- Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele scènes programmeerbaar

**De draadloze wandzender 5331 00 wordt geleverd met een neutrale ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenet moet apart worden besteld. Bij gebruik van een wippenet van echt metaal (art. nr. 2181 .., 2201 .., 2131 605 t/m ..610 en 2131 210 t/m ..213) en/of afdekramen van echt metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.**