

eNet Draadloze dimactor enkelvoudig Mini 20 - 250 W/VA



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5420 00	1	154,00	02	4010337774143

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Verliesvermogen:	max. 1,5 W
Standby-vermogen:	max. 0,5 W
Temperatuurbereik:	-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen:	20 tot 250 W gloeilampen 20 tot 250 W HV-halogen 20 tot 250 W LV-halogen met Gira Tronic-trafo 20 tot 250 VA LV-halogen, gewikkelde trafo typ. 7 tot 70 W, LED-lampen typ. 7 tot 70 W, spaarlampen
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik:	ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen:	ø x h 53 x 28 mm

Informatie

Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter **5429 00**.

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenlampen, Tronic-trafo's met halogenlampen, dimbare inductieve trafo's met halogen- of LED-lampen, HV-LED- en spaarlampen.
- Inschakelen met softstart
- Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
- Scènebedrijf
- Statusweergave met LED
- Statuserugmelding op eNet draadloze sensoren
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging
- Automatische of handmatige instelling van het dimproces

Met eNet-server instelbaar:

- Maximale lichtsterkte
- Dimproces

- Dimsnelheid
- Nalooptijd
- In-/uitschakelvertraging
- Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
- Uitschakelwaarschuwing
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-AAN, continu-UIT
- Hotelfunctie
- Lichtregeling
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie