


eNet Draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5422 00	1	154,00	02	4010337774198

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname:	max. 2 W
Temperatuurbereik:	-25 °C tot +70 °C
Nominale spanning DALI:	DC 16 V
Uitgangsstroom:	max. 24 mA
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik:	ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen:	ø x h 53 x 28 mm

Informatie

Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI-lampen worden geschakeld en gedimd. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter **5429 00**.

- DALI-voeding voor maximaal 12 deelnemers
- Parallel schakelen van maximaal 6 draadloze besturingseenheden DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan
- Scènebedrijf
- Statuserugmelding op eNet zenders
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging

Met eNet-server instelbaar:- Maximale lichtsterkte

- Dimsnelheid
- Nalooptijd
- In-/uitschakelvertraging
- Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
- Uitschakelwaarschuwing
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-AAN, continu-UIT
- Hotelfunctie
- Lichtregeling
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie