

eNet Draadloze dimactor enkelvoudig DIN-rail 20 - 500 W/VA



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5430 00	1	176,00	02	4010337774259

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Verliesvermogen:	max. 4 W
Standby-vermogen:	max. 0,3 W
Temperatuurbereik:	-5 °C tot +45°C
Aansluitvermogen:	20 tot 500 W gloeilampen 20 tot 500 W HV-halogeën 20 tot 500 W LV-halogeën met Gira Tronic-trafo 20 tot 500 VA LV-halogeën, gewikkelde trafo typ. 7 tot 100 W, LED-lampen typ. 7 tot 100 W, spaarlampen
Afmetingen:	DIN-rail-apparaat met 2 TE

Informatie

De eNet draadloze dimactor ontvangt over een dataleiding van de eNet ontvangermodule **5452 00** of eNet server **5301 00** telegrammen voor het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen.

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeënlampen, Tronic-trafo's met halogeënlampen, dimbare inductieve trafo's met halogeën- of LED-lampen, HV-LED- en spaarlampen
- Inschakelen met softstart
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan
- Scènebedrijf
- Statusweergave met LED
- Statuserugmelding op eNet draadloze sensoren
- kortsluit- en oververhittingsbeveiliging
- Automatische of handmatige instelling van het dimproces

Met eNet-server instelbaar:

- Maximale lichtsterkte
- Dimproces
- Dimsnelheid
- Nalooptijd

- In-/uitschakelvertraging
- Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
- Uitschakelwaarschuwing
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-AAN, continu-UIT
- Hotelfunctie
- Lichtregeling
- Update van de apparaatsoftware