

eNet Draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig DIN-rail



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5433 00	1	137,50	02	4010337774273

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen:	max. 0,2 W
Temperatuurbereik:	-5 °C tot +45°C
Schakelcapaciteit AC 230 V:	16 A / AC 1
Aansluitvermogen:	2300 W gloeilampen 2000 W HV-halogeen 1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo 1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
Afmetingen:	920 VA TL-lampen, niet-gecompenseerd 690 VA (560 µF) capacatieve belasting DIN-rail-apparaat met 2 TE

Informatie

De eNet draadloze schakel-/tastactor ontvangt over een dataleiding van de eNet ontvangermodule **5452 00** of eNet server **5301 00** telegrammen voor het schakelen van verlichting.

- Schakelen van verlichting
- Bedrijfsstanden: Schakelactor of tastactor
- Statuserugmelding op eNet zenders
- Scènebedrijf
- Bedrijfsstand drukken: relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden)

Met eNet-server instelbaar:

- Knipperfunctie
- Nalooptijd
- In-/uitschakelvertraging
- Uitschakelwaarschuwing
- Minimale schakelherhaaltijd
- Bedieningsvergrendelingen

- Continu-AAN, continu-UIT
- Update van de apparaatsoftware