



Product naam: MM03849



Specificaties MM03849:

Levensduur: 25000u
Wattage: 2.00W
Kleur: 2800K
Lumen: 100 lu
RA: 80
Bundelbreedte: 330 graden
Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden
Lamp soort: T-Lamp
Lampvoet: E14

Lengte: 57 mm
Diameter: 26 mm
Gewicht: 17 gr
Spanning: 230 V
Beschermingsklasse: IP20
Te vervangen lamp:



Vervangen wattage: 13.00 W
T-lamp
Vervangen branduren: 1000 u

MEGAMAN[®]
spaarlampen

Vraag naar de **groene ring!**



LED CLASSIC

De doorbraak in LED verlichting **50 % meer licht** rondom 50% minder gewicht en Dimbare modellen

Door het toepassen van de gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilamp is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met **330 graden rondom licht**, een perfecte benadering van de traditionele gloeilamp.

Waar anderen stoppen gaat MEGAMAN verder.

Voor het traditionele gloeilamp model is er nu een **LED CLASSIC** Kaars- Kogel- Bol- Globe LEDlampen vervangen duurzaam 15-25-40-60 en **75 watt** gloeilampen.

Mooie warme lichtkleur rondom licht zeer compact en dimbare modellen dus in alle armaturen toepasbaar.

De 25.000 gegarandeerde branduren zorgen voor besparingen tot **528 euro** per lamp.

MEGAMAN winnaar van de ETOP **innovator** Award het bewijs dat de **LED CLASSIC** lampen **nu** het juiste alternatief zijn.

MEGAMAN® spaarlampen

Vraag naar de groene ring!



MEGAMAN® Spaarlampen zijn geen weggegooid geld!

Als u thuis uw lampen telt, zult u versteld staan van de besparing die u kunt realiseren met de MEGAMAN® Spaarlampen. Mede door de compacte vormgeving en de mindere warmte-ontwikkeling. Naast het besparen op energie(kosten), scheelt het ook in milieu-opzicht; o.a. door vermindering van de CO2 uitstoot.



LED CLASSIC 330 graden

Door het toepassen van deze gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met 330 graden rondom licht, een bijna perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.


LED CLASSIC met **50 % meer licht rondom** en **50 % lichter** dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn.



Life IN Light

MEGAMAN®

50 % meer licht rondom
50 % minder gewicht en
Dimbaar. Waar andere
stoppen, gaan wij verder



MEGAMAN®

ANDERE LED



LED CLASSIC



A+

A+

Vederlicht

Vederlicht



VEDERLICHT



Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 60,50 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 9,95 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 25 x 5,35:	EUR 133,75 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp 25 x 1,50:	EUR 37,50 +

Uw voordeel PER Megaman Spaarlamp: EUR 221,80
Vermindering CO2 uitstoot: 118 kg

** Een MEGAMAN spaarlamp met 25.000 branduren vervangt 25 gloeilampen.*

Aantal lampen:

Megaman spaarlampen:



Te vervangen lampen:



MEGAMAN[®]
spaarlampen

Vraag naar de **groene ring!**



Voorbeeld project



Woonkamer

Totale besparing: EUR 9332,-

Omschrijving:

Warme uitstraling ook in de woonkamer met LED en Spaar verlichting.
Schilderij verlichting optimaal en zonder schadelijke UV straling.



Compatible Dimmer List

**MEGAMAN® LED T-lamp 2W
MM03849***Dimmer List 220-240V*

Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Busch	6524U	230	2-100	1	6
Eltako	EUD12D-UC	230	400	1	6
Eltako	EUD12NPN-UC	230	400	1	6
Eltako	EUD61NPN-UC	230	500	1	6
Finder	Multifunction dimmer	230	3-500	1	6
T&J	DG07046	220-240	40-630	1	6
Theben	Dimax 532	230	500	1	6

Remarks: *The minimum and maximum number of LED lamps compatible depends upon the performance of the dimmer, which is subject to the status of the manufacturer's technology. Please contact your local distributor for the latest compatible dimmer information.
Copyright © MEGAMAN® 2013. All rights reserved.

All the information contained within this publication was correct at the time of update and is subject to change without prior notice.
All other trademarks mentioned are the property of their respective owners.