



721680.0931



Serie: PAR16, verplaatsbaar Schijnwerpers

Montagewijze: Spies
Beschermingsgraad: **IP 55**
Beschermingsklasse:
Lamp: 1 x QPAR16 max. 50 W
Afmetingen: L 157, B 98, H 275
Kleur: antraciet metallic

Behuizing gietaluminium met coating, stang voor grondmontage kunststof, veiligheidsglas helder, inclusief voedingsnoer L3000mm met netstekker.

Elektrisch:

Bedrijfsapparaat zonder bedrijfsapparaat
Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Goedkeuringen:

Beschermingsgraad	IP 55
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK04 (0,50 Joule)
Veiligheid tekenen	Cool-Beam nicht zulaessig!, F-Zeichen
Andere tekens	WEEE
Landmarkering	CE
Energie-efficiëntieklasse conventionele lampen	D
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A, A+

Lamp 1:

Aantal lampen 1	1
Sokkel	GU10
Lichtkleur	
Lamp	QPAR16
Vermogen	50 W
Levensduur	

Afmetingen en gewicht:

Lengte L	157 mm
Breedte B	98 mm
Hoogte H	275 mm
Gewicht	1,03 kg

Licht technologie:

Ausstrahl-Winkel

