

# PRODUCTDATASHEET

## RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500 K E27

Vintage 1906 LED | LED lampen, vintage edition



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen
- Perfect voor decoratieve installaties

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Zeer laag energieverbruik
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- LED-lampen voor lijnspanning
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	4,50 W
Nominale vermogen	4,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	36 W


### Fotometrische data

Nominale lichtstroom	420 lm
Lichtstroom	420 lm
Nominale kleurtemperatuur	2500 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2500 K
Lichtstroom	420 lm
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

### Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

### Afmetingen



Totale lengte	178,0 mm
Diameter	125,0 mm
Buitenkolf	G125
Lengte	178,0 mm

## Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	54 °C
-----------------------------------	-------

## Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000

## Aanvullende product data

Lampvoet	E27
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

## Vermogen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Certificaten &amp; normen

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik	5 kWh/1000h

## Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRAG/C-4/824-220/240-E27-124
Bestelreferentie	1906LEDGLOBE4,5

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899962071	RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500 K E27	Verzenddoos 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm <sup>3</sup>	1081,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.