
SPOT LED 3000 K 7 W FP

LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF | Indoor LED spotlights



Toepassingsgebieden

- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Algemene verlichting
- Buiten

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting

Productkenmerken

- Compatibel met standaard plafonduitsnijdingen van 68 mm
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



Productdatasheet

Technische data

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)
Nominale vermogen	7,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	30,0 A


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	530 lm
Lichtsterkte	1072 cd
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	38,00 °
---------------	---------

Afmetingen



Diameter	NaN mm
Hoogte	72,0 mm
Diameter inbouw opening	68 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminium
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Productdatasheet

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur	30000 h
------------	---------

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 2-pin

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP65

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000209	SPOT LED 3000 K 7 W FP	Verzenddoos 20	525 mm x 400 mm x 250 mm	52.50 dm ³	8289.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.