
LEDVANCE PANEL LED 600

LED panel luminaires



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met 4 x 18W of 4 x 14W fluorescentielampen
- Gangen
- Kantoren
- Vergaderruimten
- Receptieruimten
- Foyers
- Liften
- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastermaat van 600 x 600 mm

Productvoordelen

- Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met conventionele armaturen
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- 5 jaar garantie
- Zeer slanke aluminium behuizing (slechts 10,5 mm) en mat wit frame

Productkenmerken

- Armaturefficiëntie: tot wel 110 lm/W
- Lichtstroom: maximaal 4.000 lm
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur: 3.000K, 4.000K, 6.500K
- IP-klasse: IP20
- Aluminium behuizing, polystyreen diffusor
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -10...+45 °C
- Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED
- Verkrijgbaar met stralingshoek: 120°, 90° voor UGR < 19 conform EN 12464-1

Productfamilie datasheet

Technische uitrusting

- Accessoires voor ophangen verkrijgbaar
-

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
