

PRODUCTDATASHEET

P AR111 75 40° 15 W/3000 K G53

PARATHOM PRO LEDspot 111 | LED reflectorlamp AR111 met retrofit steeklampvoet



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Winkels
- Etalages
- Hotels, hospitality
- Musea, kunstgalerijen
- Tentoonstellingsruimten
- Woonruimte-interieurs
- Luxe woonruimten
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Korte terugverdientijd dankzij laag energieverbruik en onderhoudskosten
- Beste lichtkwaliteit dankzij hoge kleurweergave-index en nauwe binning
- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp met enkele optiek

PRODUCTKENMERKEN

- Professioneel LED alternatief voor AR111 halogeenlampen
- Zeer hoge kleurweergave ($R_a: 90$)
- Zeer hoge kleurconsistentie: ≤ 4 SDCM
- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- Ontwerp met enkele optiek
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	15,00 W
Nominale vermogen	15,00 W
Nominale spanning	12 V
Vergelijkbaar vermogen lamp	75 W
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	98
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	72
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,60


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	800 lm
Lichtstroom	800 lm
Nominale kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom einde nominale leven [calc.]	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	800 lm
Kleurweergave-index Ra	97
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Kleurweergave-index Ra	97
Nominale nuttige lichtstroom 90°	800 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	800 lm
Nominale piekintensiteit	2200 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	40 °
Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s
Nominale uitstralingshoek	40 °
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	40,00 °

Afmetingen



Totale lengte	55,0 mm
Diameter	111,0 mm
Buitenkolf	AR111
Lengte	55,0 mm
Maximale diameter	111,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	88 °C
--	-------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	40000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	40000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	G53
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Vermogen

Dimbaar	Ja
----------------	----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik	16 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	LPAR111 7540 15
------------------	-----------------

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075105072	P AR111 75 40° 15 W/3000 K G53	Verzenddoos 6	275 mm x 185 mm x 130 mm	6.61 dm ³	1605,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor dimconformiteit zie

▶ www.ledvance.nl/dim

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Verdere informatie zie

▶ www.ledvance.nl/low-voltage-ledlamps

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.