

# PRODUCTDATASHEET

## P PAR30 DIM 75 36° 10.5 W/2700 K E27

PARATHOM PAR30 DIM | Dimbare LED reflectorlampen PAR30 met retrofit schroeffitting



### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vitrines en etalages
- Musea, kunstgalerijen
- Tentoonstellingsruimten
- Horeca
- Woonruimte-interieurs
- Zoals een inbouwspot voor markering van wandelgangen, deuren, trappen, enz.
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

### PRODUCTVOORDELEN

- Laag energieverbruik
- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

### PRODUCTKENMERKEN

- Professioneel LED alternatief voor PAR30 lampen
- Goede kleurweergave-index  $R_a \geq 80$
- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook [www.benelux.ledvance.com/dim](http://www.benelux.ledvance.com/dim))
- Kwik-vrije lampen



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	10,50 W
Nominale vermogen	10,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Vergelijkbaar vermogen lamp	75 W
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	67
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	108
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,70$


### Fotometrische data

Nominale lichtstroom	633 lm
Lichtstroom	633 lm
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom einde nominale leven [calc.]	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	633 lm
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Nominale nuttige lichtstroom 90°	633 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	633 lm
Nominale piekintensiteit	1700 cd

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s
Nominale uitstralingshoek	36 °
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

## Afmetingen



<b>Totale lengte</b>	90,0 mm
<b>Diameter</b>	95,0 mm
<b>Buitenkolf</b>	PAR95
<b>Lengte</b>	90,0 mm
<b>Maximale diameter</b>	95,0 mm

## Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

<b>Maximumtemperatuur op Tc-testpunt</b>	75 °C
--	-------

## Levensduur

<b>Nominale levensduur lamp</b>	25000 h
<b>Gemiddelde levensduur van de lamp</b>	25000 h
<b>Aantal schakelcycli</b>	100000

## Aanvullende product data

<b>Lampvoet</b>	E27
<b>Kwikgehalte</b>	0,0 mg
<b>Kwik vrij</b>	Ja
<b>Juiste verwijdering volgens wetgeving</b>	Ja
<b>Product opmerking</b>	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

## Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Ja
----------------	----

## Certificaten &amp; normen

Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik	11 kWh/1000h

## Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	LPPAR30D7536 10
------------------	-----------------

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075105430	P PAR30 DIM 75 36° 10.5 W/2700 K E27	Verzenddoos 6	312 mm x 211 mm x 163 mm	10.73 dm <sup>3</sup>	1576,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## LITERATUUR VERWIJZING

Voor dimconformiteit zie

▶ [www.ledvance.nl/dim](http://www.ledvance.nl/dim)

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

▶ [www.ledvance.nl/ledlamps](http://www.ledvance.nl/ledlamps)

Voor garantie zie

▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.