

PRODUCTDATASHEET

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met schakelaar



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Accentverlichting
- Publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Naadloze lijnvormige verlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montagemogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel

PRODUCTKENMERKEN

- Ingebouwde schakelaar
- Tot 10 armaturen koppelbaar
- Doorzichtige einddoppen
- Uitvoeringen met lichtstroom 400 ... 1500 lm beschikbaar



- 4 verschillende lengtes beschikbaar
- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	14,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,5
Netfrequentie	50/60 Hz

Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	190 mA
---------------	--------

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	1400 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	<5 sdc _m
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	140 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1173 mm
Breedte	28,0 mm
Hoogte	36,0 mm

Product gewicht	410,00 g
------------------------	----------

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	40000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	30000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Ceiling / Wall
Product opmerking	Available from July 2018


Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Lichtverdeling



LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuk per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075106154	LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	Verzenddoos 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	56.92 dm ³	12290,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.