

# PRODUCTDATASHEET

## P CLAS A 60 6.5 W/4000K E27

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | Speciale LED lampen met daglichtsensor, klassieke lampvorm



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)
- Overall waar constante verlichting 's nachts nodig is

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Korte terugverdientijd dankzij laag energieverbruik en onderhoudskosten
- Energiebesparende verlichtingsoplossing dankzij automatische uitschakeling bij daglicht
- Veiligheid door automatische inschakeling wanneer het donker wordt
- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige vervanging van klassieke lampen dankzij compact ontwerp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Lichtsensoren detecteren daglicht op basis van de spectrale verdeling

---

### PRODUCTKENMERKEN

- LED alternatief voor conventionele lampen
- Hoge kleurconsistentie:  $\leq 6$  SDCM
- Kwik-vrije lampen



## TECHNISCHE DATA


### Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	6,50 W
Nominale vermogen	6,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Werk frequentie	50...60 Hz
Vergelijkbaar vermogen lamp	60 W

### Fotometrische data

Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Cool White
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	806 lm
Kleurweergave-index Ra	≥80
Nominale lichtstroom	806 lm
Nominale kleurtemperatuur	4000 K

### Afmetingen



Totale lengte	105,0 mm
---------------	----------

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	62 °C

### Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h

<b>Aantal schakelcycli</b>	100000
----------------------------	--------

## Aanvullende product data

<b>Lampvoet</b>	E27
<b>Kwik vrij</b>	Ja
<b>Product opmerking</b>	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

## Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

## Certificaten &amp; normen

<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	A++
----------------------------------	-----

## Land-specifieke indelingen

<b>Bestelreferentie</b>	LEDPCLA60DS 6,5
-------------------------	-----------------

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075162228	Vouwdoos 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	44,00 g	0.40 dm <sup>3</sup>
4058075162235	Verzenddoos 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	530,00 g	5.57 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.