

PANEL LED 1200 40 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED 1200x300 | LED panel armaturen



Toepassingsgebieden

- Gangen
- Vergaderruimten
- Receptieruimten
- Foyers

Productvoordelen

- Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met conventionele armaturen
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- 5 jaar garantie
- Zeer slanke aluminium behuizing (slechts 10,5 mm) en mat wit frame

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Aluminium behuizing, polystyreen diffusor
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -10...+45 °C



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominale vermogen	40,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	4000 lm
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

Afmetingen

Lengte	1195 mm
Breedte	295,0 mm
Hoogte	10,5 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Vermogen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Logistieke data

Productdatasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075807303	PANEL LED 1200 40 W 4000 K	Verzenddoos 4	1295 mm x 180 mm x 355 mm	82.75 dm ³	15200.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor garantie zie

▶ www.ledvance.com/guarantee

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.