

PRODUCTDATASHEET

P DIM PIN 32 3.5 W/2700K G9

PARATHOM DIM LED PIN G9 | 230V dimbare LED lampen met lampvoet G9



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Winkels, hotels en restaurants
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties
- 4 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- LED alternatief voor 230V halogeenlampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	3,50 W
Nominale vermogen	3,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Werk frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor λ	0,90


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	350 lm
Lichtstroom	350 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	350 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	300,00 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	58,0 mm
Diameter	20,0 mm
Buitenkolf	T20

Lengte	58,0 mm
---------------	---------

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	88 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	25000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	25000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	G9
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Ja
----------------	----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	4 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRT/C-3,5/827-220-240-G9-20/58
Bestelreferentie	LEDPPIN32D CL 3

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075811553	Vouwdoos 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	15,00 g	0.62 dm ³
4058075811560	Verzenddoos 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	301,00 g	1.41 dm ³

4058075042520	Verzenddoos 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2151,00 g	10.16 dm ³
---------------	--------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.