

PRODUCTDATASHEET

P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s

PARATHOM DIM LINE R7s | Dimbare speciale LED lampen met 2 lampvoeten



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20...+40 ° C
- Horeca
- Huishoudelijke applicaties
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Past in de meeste R7 armaturen dankzij de excentrische basis
- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- LED alternatief voor conventionele R7s lampen
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index $R_a \geq 80$; constante chromaticiteit



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	15,00 W
Nominale vermogen	15,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	72
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	115
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	0,90

Fotometrische data

Nominale lichtstroom	2000 lm
Lichtstroom	2000 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	2000 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	300,00 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	118,0 mm
---------------	----------

Diameter	29,0 mm
Buitenkolf	-
Lengte	118,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	95 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	25000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	25000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	R7s
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Ja
----------------	----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	15 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRDG-15/827-230-R7s-114,2
Bestelreferentie	LEDPL118125D 15

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
-------------	---	--	---------	--------

4058075811850	Vouwdoos 1	30 mm x 30 mm x 122 mm	102,50 g	0.11 dm ³
4058075811867	Verzenddoos 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2104,00 g	2.69 dm ³
4058075040175	Verzenddoos 120	269 mm x 169 mm x 411 mm	12822,00 g	18.68 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

Voor dimconformiteit zie

- ▶ www.ledvance.nl/dim

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.