

PRODUCTDATASHEET

P PIN 30 2.6 W/4000K G9

PARATHOM LED PIN G9 | LED lampen met retrofit pin lampvoet G9



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Winkels, hotels en restaurants
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- 4 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- LED-alternatief voor conventionele 230 V lampen
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index $R_a \geq 80$; constante chromaticiteit



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	2,60 W
Nominale vermogen	2,60 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	17
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	27
Werk frequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	30 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	320 lm
Lichtstroom	320 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Cool White
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	320 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	300 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	52,0 mm
Diameter	15,0 mm
Buitenkolf	T15
Lengte	52,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	95 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	G9
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	3 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRT/C-2,6/840-220-240-G9-15/52
Bestelreferentie	LEDPPIN30 2,6W/

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
-------------	---	--	---------	--------

4058075812697	Vouwdoos 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	13,00 g	0.05 dm ³
4058075812703	Verzenddoos 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	256,00 g	1.41 dm ³
4058075042490	Verzenddoos 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1671,00 g	10.16 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.