

## RefLED Superia ES50 V3

REFLED SUP.ES50 V3 400LM DIM 827 40° SL

0027932



### Productkenmerken

- High performance energy efficient LED dimmable GU10 with size and visual appearance of halogen lamp
- High lumen output: 400lm-425lm-450lm
- Unique halogen faceted lens design
- Ideal for use with any colour downlight
- 25,000 hours average rated life
- Low power consumption - A+ energy rating
- Available in 25° and 40° beam angles.
- Operating voltage: 198-254V
- High lumen efficacy - up to 82Lm/W
- Available in 2700K, 3000K and 4000K
- 5 Year Warranty
- Lamp dimension: 50x56mm
- Power factor: 0.90
- Dimmable on approved dimmers



### PRODUCTOVERZICHT

IPC-code	0027932
Productnaam	REFLED SUP.ES50 V3 400LM DIM 827 40° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.5
Classificatie armatuur	Open
Algemene toepassing	Office, Hospitality, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certificeringen	EUTIE105
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740542
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	827 Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Kleurconstantheid (SDCM)	6
Bundelhoek (°)	40
Watt (nominaal) (W)	5.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000
EAN-code	5410288279329

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

IPC-code	0027932
Productnaam	REFLED SUP.ES50 V3 400LM DIM 827 40° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.5
Classificatie armatuur	Open

## RefLED Superia ES50 V3

REFLED SUP.ES50 V3 400LM DIM 827 40° SL

0027932

<b>Algemene toepassing</b>	Office, Hospitality, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
<b>Maximale oppervlaktebelasting (kg)</b>	25
<b>Certificeringen</b>	EUTIE105
<b>ETIM klasse</b>	EC001959
<b>E-nummer FI</b>	4740542

## Gegevens levensduur

<b>Kleurtemperatuur (K)</b>	2700
<b>Lichtkleur</b>	827 Homelight
<b>CRI (Ra)</b>	80
<b>Initiële kleurvariatie (SDCM)</b>	6
<b>Kleurconstantheid (SDCM)</b>	6
<b>Bundelhoek (°)</b>	40
<b>Bundelhoek (nominaal) (°)</b>	40
<b>Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)</b>	25000
<b>Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)</b>	25000

## Elektrische gegevens

<b>Watt (nominaal) (W)</b>	5.5
<b>Starttijd (max) (s)</b>	<0.5
<b>Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)</b>	<1
<b>Spanning (V)</b>	230
<b>Voedingsfactor lamp</b>	0.8
<b>Schakelfrequentie voor vroegtijdige uitval</b>	100000
<b>Energielabel Lichtbron (klasse)</b>	A+
<b>kWh per 1000 uur brandtijd</b>	6
<b>Nominale frequentie (Hz)</b>	50/60Hz

## Fysieke gegevens

<b>Lengte (mm)</b>	56
<b>Nominale productdiameter (mm)</b>	51
<b>Gewicht (kg)</b>	0.053

## Verpakkingen

<b>Type enkelvoudige verpakking</b>	Carton
<b>EAN-code</b>	5410288279329
<b>Enkele lengte verpakking (cm)</b>	4.8
<b>Enkele breedte verpakking (cm)</b>	4.8
<b>Enkel hoogte verpakking (cm)</b>	6.2
<b>DUN14 (omdoos)</b>	15410288279326

## RefLED Superia ES50 V3

REFLED SUP.ES50 V3 400LM DIM 827 40° SL

**0027932**

Units per outer package	15
Buitenlengte verpakking (cm)	27.0
Breedte buitenkant verpakking (cm)	16.5
Buithoogte verpakking (cm)	7.5

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breken	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Niet geschikt voor verlichting in woonruimten	Ja

