

RefLED Superia ES50 V3

REFLED SUP.ES50 V3 425LM DIM 830 40° SL

0027934



Productkenmerken

- High performance energy efficient LED dimmable GU10 with size and visual appearance of halogen lamp
- High lumen output: 400lm-425lm-450lm
- Unique halogen faceted lens design
- Ideal for use with any colour downlight
- 25,000 hours average rated life
- Low power consumption - A+ energy rating
- Available in 25° and 40° beam angles.
- Operating voltage: 198-254V
- High lumen efficacy - up to 82Lm/W
- Available in 2700K, 3000K and 4000K
- 5 Year Warranty
- Lamp dimension: 50x56mm
- Power factor: 0.90
- Dimmable on approved dimmers



PRODUCTOVERZICHT

IPC-code	0027934
Productnaam	REFLED SUP.ES50 V3 425LM DIM 830 40° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.5
Classificatie armatuur	Open
Algemene toepassing	Office, Hospitality, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certificeringen	EUTIE105
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740544
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	830 Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Kleurconstantheid (SDCM)	6
Bundelhoek (°)	40
Watt (nominaal) (W)	5.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000
EAN-code	5410288279343

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

IPC-code	0027934
Productnaam	REFLED SUP.ES50 V3 425LM DIM 830 40° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.5
Classificatie armatuur	Open

RefLED Superia ES50 V3

REFLED SUP.ES50 V3 425LM DIM 830 40° SL

0027934

Algemene toepassing	Office, Hospitality, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Maximale oppervlaktebelasting (kg)	25
Certificeringen	EUTIE105
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740544

Gegevens levensduur

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	830 Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Kleurconstantheid (SDCM)	6
Bundelhoek (°)	40
Bundelhoek (nominaal) (°)	40
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Elektrische gegevens

Watt (nominaal) (W)	5.5
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Spanning (V)	230
Voedingsfactor lamp	0.8
Schakelfrequentie voor vroegtijdige uitval	100000
Energielabel Lichtbron (klasse)	A+
kWh per 1000 uur brandtijd	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	56
Nominale productdiameter (mm)	51
Gewicht (kg)	0.053

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN-code	5410288279343
Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Enkel hoogte verpakking (cm)	6.2
DUN14 (omdoos)	15410288279340

RefLED Superia ES50 V3

REFLED SUP.ES50 V3 425LM DIM 830 40° SL

0027934

Units per outer package	15
Buitenlengte verpakking (cm)	27.0
Breedte buitenkant verpakking (cm)	16.5
Buithoogte verpakking (cm)	7.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breken	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Niet geschikt voor verlichting in woonruimten	Ja

