

RefLED Superia Retro ES50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM DIM 827 36° SL

0029962



Productkenmerken

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years



PRODUCTOVERZICHT

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 0029962 |
| Productnaam | REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM DIM 827 36° SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 4.5 |
| Lampvoet | GU10 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Office,Hospitality,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries, |
| Certificeringen | EUTIE105 |
| ETIM Class | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740693 |
| E-nummer SE | 8294385 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | 6 |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Spanning (V) | 230 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 25000 |
| EAN code | 5410288299624 |

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer | 0029962 |
| Productnaam | REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM DIM 827 36° SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 4.5 |
| Lampvoet | GU10 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |

RefLED Superia Retro ES50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM DIM 827 36° SL

0029962

| | |
|----------------------------------|---|
| Algemene toepassing | Office,Hospitality,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries, |
| Operating temperature rated (°C) | 25 |
| Certificeringen | EUTIE105 |
| ETIM Class | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740693 |
| E-nummer SE | 8294385 |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | 6 |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Bundelhoek (nominaal) (°) | 36 |

Elektrische gegevens

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 4.5 |
| Starttijd (max) (s) | 0.5 |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1 |
| Spanning (V) | 230 |
| Lamp power factor | 0.7 |
| No. Of switching cycles before premature failures | 100000 |
| Lamp energielabel (klasse) | A+ |
| kWh per 1000 branduren | 5 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 25000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.046 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Type enkelvoudige verpakking | Carton |
| EAN code | 5410288299624 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 6.7 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 25410288299628 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 16.4 |
| Binnenbreedte verpakking (cm) | 11.0 |
| Binnenlengte verpakking (cm) | 8.5 |

RefLED Superia Retro ES50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM DIM 827 36° SL
0029962

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| DUN14 (outer) | 15410288299621 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Packaging outer length / height (cm) | 58.0 |
| Packaging outer width (cm) | 17.8 |
| Packaging outer depth (cm) | 19.7 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk | Not applicable |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Dimmable with approved dimmers |

