

Start Waterproof Housing

START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
0047924



Productkenmerken

- Luminaire, polycarbonate housing • Single version, 1200mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0047924
Productnaam	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
Technologie	LED
Type	na
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Montage	Opbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Certificeringen	00
ETIM klasse	EC002892
LOR (%)	75
Elektrische bescherming	Klasse 1
Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
EAN code	5410288479248
Lampen	No

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0047924
Productnaam	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
Technologie	LED
Type	na
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Montage	Opbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Certificeringen	00
ETIM klasse	EC002892

Optische gegevens

LOR (%)	75
Type lichtverdeling	Direct

Start Waterproof Housing

START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
0047924

Elektrische gegevens

Elektrische bescherming	Klasse 1
Gloeidraadtest (°C)	650

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Helder
Materiaal diffusor	Polycarbonaat
Lengte (mm)	1560
Breedte (mm)	99
Nominale producthoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	1.11

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288479248
Enkele lengte verpakking (cm)	158.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.2
DUN14 (omdoos)	15410288479245
Eenheden per omdoos	1
Buitenlengte verpakking (cm)	158.0
Breedte buitenkant verpakking (cm)	6.9
Buitenhoogte verpakking (cm)	5.2

TECHNISCHE TEKENINGS

