



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 neutraalwit -
Voedingsunit - Veiligheidsklasse II - Wit RAL9016

CoreLine SlimDownlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar.;CoreLine SlimDownlight is een innovatief assortiment van inbouw- en opbouwarmaturen. De hoogwaardige CoreLine SlimDownlight is ontworpen om bestaande downlight-armaturen met CFL-ni-/CFL-l-lamptechnologie te vervangen en biedt gelijkmatige, natuurlijke verlichting in meerdere omgevingen.;Met onmiddellijke energiebesparing en een veel langere levensduur is deze oplossing zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend. Dankzij de simpele en eenvoudige installatie past onze inbouwarmatuur in dezelfde inbouwopening, terwijl de minimale inbouwdiepte van 34 mm betekent dat deze armatuur een ideale ruimtebesparende oplossing is, vooral voor projecten met beperkte installatieruimte.;InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, volledig compatibel met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	Bundelhoek 90°
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Type lichtkap/lens	Opaal
Code lampenfamilie	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	Lichtbundelspreiding armatuur	84°
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Besturingsinterface	-
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aansluiting	Aansluitunit 2-polig
Aantal VSA-units	1 unit	Kabel	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver meegeleverd	Ja	Standaard RAL-kleur	Wit RAL9016

CoreLine SlimDownlight

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	38
RoHS-merkteken	RoHS mark
Unified Glare Rating CEN	28

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	10,1 A
Duur aanloopstroom	0,0022 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polymethylmethacrylaat
Materiaal lichtkap/lens	Polystyreen
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Hoogte armatuur	28 mm
Diameter armatuur	166 mm
Kleur	Wit RAL9016
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
-----------------------	---

Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]
------------------	-------------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1100 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	100 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38212,0.38031) SDCM<3
Initieel ingangsvermogen	11 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Mediaan nuttige levensduur L70B50	50000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	35000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	16000 h
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871016333948199
Productnaam voor bestelling	DN145B LED10S/840 PSU II WH
EAN/UPC - Product	8710163339481
Bestelcode	33948199
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	16
Materiaalnr. (12NC)	911401806080
Netto gewicht (per stuk)	0,340 kg




CoreLine SlimDownlight

Maatschets




CoreLine SlimDownlight

Fotometrische gegevens



OFPC1_DN145BPSUD1661xLED10S840



IFGU1_DN145BPSUD1661xLED10S840

