



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als een renovatievervanging voor halogeenpots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	3.1-25W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	225 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	225 lm
Lichtsterkte (nom.)	490 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	72.58 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	225 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.1 W
Lampstroom (nom.)	29 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behulzing maximaal (nom.)	85 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energieverbruik kWh/1000 uur	4 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Productgegevens

Volledige productcode	871869672829100
Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
EAN/UPC - Product	8718696728291
Bestelcode	72829100
Local Code	CSGU25W83036D-2

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001217602
Netto gewicht (per stuk)	0.038 kg



## Maatschets




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.1-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens





© 2018 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV

## Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

